



PANEL PC FANLESS

I nuovi Panel PC della serie MS-9A di MSI sono dotati di tecnologia fanless, LCD da 10,4" a 19", touchscreen resistivo a 5 fili, processori Intel D2550 Dual Core da 1.86 GHz. Sono disponibili in versione con frontale IP-65 e versione da incasso senza cornice frontale. Sono dotati all'origine di 2 GB RAM e HDD da 320 GB. Eventuali dischi a stato solido sono disponibili tramite l'interfaccia mSATA o per sostituzione dell'HDD interno con HDD a tecnologia Flash di Innodisk. La ricchezza di interfacce soddisfa qualsiasi esigenza: 4 USB; 5 interfacce seriali di cui 4 configurabili (1 seriale sulla versione da 10,4"); 2 GB LAN, Audio, interfaccia parallela e uscita per video supplementare; espandibilità tramite slot MiniPCle. La temperatura di esercizio è di 0-50°C nella versione con HDD tradizionale e di 0-55°C nella versione con dischi a stato solido Flash.

CONTRADATA
www.contradata.com



TELECOMANDI BIDIREZIONALI CON IL RITORNO DI STATO VIA LED

Facili da utilizzare, efficienti e molto pratici grazie alle dimensioni compatte. DAITEM presenta due nuovi telecomandi per una gestione semplice ed essenziale del sistema d'allarme. SH602AX, dotato di 2 pulsanti, e SJ604AX a 4 pulsanti, personalizzabili in base alle abitudini dell'utente, consentono di comandare il sistema d'allarme, conoscere lo stato del proprio sistema e garantire la sicurezza delle persone. Permettono, inoltre, di gestire applicazioni di comfort con i ricevitori esterni e con la presa telecomandata. Ergonomici ed eleganti, sono dotati di un LED tricolore posizionato sul lato anteriore che permette di visualizzare: la trasmissione radio quando viene premuto un pulsante, il ritorno d'informazione dalla centrale d'allarme e lo stato della pila. La spia risulta molto utile durante le programmazioni.

DAITEM
www.daitem.it



SENSORE ANTIFURTO DA INCASSO

Quando è richiesta la protezione di un ambiente elegante, la soluzione è JOLLY Micro, il primo sensore antifurto che si minimizza nell'ambiente. E' un sensore ad infrarossi compatto, creato e certificato per l'installazione diretta in ogni vano di interruttori luce. La possibilità di avere un Jolly per ogni serie moderna di interruttori elettrici è certezza di fattibilità per tutte le installazioni e il rilevamento con ampio angolo laterale e portata reale fino a 10 metri sono garanzia di sicurezza totale. Jolly è l'ideale per ambienti residenziali, essendo elegante, discreto e non invasivo e disponibile per tutte le moderne serie di interruttori. La qualità è certificata dal marchio IMQ Allarme al II Livello di prestazione. L'installazione è rapida e sicura senza forature o opere murarie, senza cavi a vista o passaggi cavo difficili.

WOLF SAFETY BY ELP
www.wolfsafety.it



VIDEOCITOFONO OVER IP

La serie EASY si arricchisce di un'unità audio/video per la gestione Over IP dei varchi dove la sola identificazione in voce non è sufficiente a gestire in sicurezza l'accesso dei visitatori. Sulle unità GateLAN-E-VCD, oltre alla telecamera, al microfono e all'altoparlante trovano posto uno o più pulsanti di chiamata; queste unità si collegano all'elettronica di controllo realizzata su un modulo per fissaggio su guide DIN che si interfaccia alla rete IP e pilota l'apertura dei varchi di accesso; è anche possibile collegare una telecamera ausiliaria aggiuntiva per visualizzare l'area circostante. Il protocollo P2P utilizzato è lo stesso di quello degli apparati con solo audio e pertanto è possibile realizzare sistemi in configurazione mista. Questi videocitofoni Over IP garantiscono l'accesso in tutta sicurezza alle aree critiche.

ERMES ELETTRONICA
www.ermes-cctv.com



TERMOCAMERE CON USCITA IP E ANALOGICA

KLISTERMO, la nuova serie di termocamere a elevata risoluzione e a basso dot pitch introdotta da Euklis, dispone di uscita video ibrida IP H264 e analogica, full frame rate 25/30Hz, alta sensibilità (<45mK) e una gamma di lenti atermiche fino a 100mm, single-FOV e dual-FOV. L'utente può scegliere tra 12 modelli in base alla necessità qualitativa, alla risoluzione del sensore e alla lunghezza focale/campo visivo desiderate. KLIS TERMO offre infatti un'ampia gamma di lenti atermiche (8.5mm, 14mm, 19mm, 25mm, 35mm, 50mm, 60mm) e due diverse risoluzioni disponibili (384x288, Pixel pitch 25µ w e alta risoluzione 640x480, Pixel pitch 17µ). I modelli a 17µ hanno inoltre la possibilità di integrare degli algoritmi di Fire Detection e Fire Risk, funzionalità particolarmente utile nei siti con materiali infiammabili, gallerie o depositi di materiali combustibili.

EUKLIS BY GSG INTERNATIONAL
www.gsginternational.com



COMBINATORE TELEFONICO MULTIFUNZIONE

INFORMA GT è il combinatore telefonico multifunzione a sintesi vocale telegestibile per sistemi di sicurezza e di automazione domestica distribuito da HESA. Gli ingressi del combinatore possono essere associati a eventi per chiamare fino a 1000 numeri telefonici con inoltre SMS e messaggio vocale. Le uscite permettono la gestione da remoto di dispositivi domotici tramite SMS con conferma. Grazie al display LCD Touch-Screen da 2.8 pollici, offre un'interfaccia grafica con icone simili a quelle dei telefoni cellulari, che velocizza la procedura di programmazione e rende immediato l'utilizzo da parte dell'utente finale. Eseguce costantemente un controllo sul funzionamento e può riavviarsi in situazioni di guasto senza alcun intervento esterno, garantendo un grado di sicurezza molto alto. In mancanza del segnale GSM, un'uscita programmabile segnala il problema.

HESA
www.hesa.com